

PISO VINÍLICO LVT COLADO

LINHA Loose Lay Mild



FÁCIL
INSTALAÇÃO



FACILIDADE
DE LIMPEZA



MATERIAL
100% RECICLÁVEL



HIPOALERGÊNICO



CONFORTO
TÉRMICO



CONFORTO
ACÚSTICO



PROTEÇÃO
BACTERICIDA



PROTEÇÃO
CONTRA CUPIM

Em conformidade com a ABNT 14917-1:2022. Criação da Ficha Técnica: Jan/2024 - rev 01

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS	NORMAS	INFORMAÇÕES
Tipo de Revestimento	NBR 14917-1	Piso Heterogêneo de Base Compactada (HTC)
Classificação de Uso	ISO 10874	Comercial Muito Pesado – Classe 34
Sistema de Instalação	–	Autoportante
Espessura Total	ISO 24346	5 mm
Capa de Uso	ISO 24340	0,7 mm
Dimensões	ISO 24342	5,00mm x 177,8mm x 1219,2mm
Embalagem	ISO 24342	10 réguas (área 2,16 m ² por caixa)
Armazenamento	–	Empilhamento Máximo: 2 Paletes
Peso Total	ISO 23997	18,26 kg
Gramatura	NBR 14917-1	8,45 kg/m ²
Padronagem	–	Vários Padrões – Consultar Catálogo
Proteção Superficial	–	UV Protection
Teor de Aglutinante	ISO 10582	Tipo I
Garantia	–	Residencial: 25 anos Comercial: 15 anos
Fabricação	–	Fabricado na Coréia do Sul por Daejin Co Ltd
Importado e Distribuído	–	Esplane Espaços Planejados Ltda
Marca	–	EspaçoFloor
Site	–	www.espacofloor.com.br