

PISO VINÍLICO LVT COLADO

LINHA  
**Office Mild**



FÁCIL  
INSTALAÇÃO



FACILIDADE  
DE LIMPEZA



MATERIAL  
100% RECICLÁVEL



HIPOALERGÊNICO



CONFORTO  
TÉRMICO



CONFORTO  
ACÚSTICO



PROTEÇÃO  
BACTERICIDA



PROTEÇÃO  
CONTRA CUPIM

Em conformidade com a ABNT 14917-1:2022. Criação da Ficha Técnica: Jan/2024 - rev 01

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS	NORMAS	INFORMAÇÕES
Tipo de Revestimento	NBR 14917-1	Piso Heterogêneo de Base Compactada (HTC)
Classificação de Uso	ISO 10874	Residencial Pesado – Classe 23
Classificação de Uso	ISO 10874	Comercial Moderado – Classe 31
Sistema de Instalação	–	Colado
Espessura Total	ISO 24346	3 mm
Capa de Uso	ISO 24340	0,3 mm
Dimensões	ISO 24342	184 x 950 mm
Embalagem	ISO 24342	19 réguas (área 3,32 m <sup>2</sup> por caixa)
Armazenamento	–	Empilhamento Máximo: 2 Paletes
Peso Total	ISO 23997	16,66 kg
Gramatura	NBR 14917-1	5,02 kg/m <sup>2</sup>
Padronagem	–	Vários Padrões – Consultar Catálogo
Proteção Superficial	–	UV Protection
Teor de Aglutinante	ISO 10582	Tipo I
Garantia	–	Residencial: 20 anos   Comercial: 15 anos
Fabricação	–	Fabricado na Coréia do Sul por Daejin Co Ltd
Importado e Distribuído	–	Esplane Espaços Planejados Ltda
Marca	–	EspaçoFloor
Site	–	<a href="http://www.espacofloor.com.br">www.espacofloor.com.br</a>