

PISO VINÍLICO LVT COLADO

LINHA
Office Wood



FÁCIL
INSTALAÇÃO



FACILIDADE
DE LIMPEZA



MATERIAL
100% RECICLÁVEL



HIPOALERGÊNICO



CONFORTO
TÉRMICO



CONFORTO
ACÚSTICO



PROTEÇÃO
BACTERICIDA



PROTEÇÃO
CONTRA CUPIM

Em conformidade com a ABNT 14917-1:2022. Criação da Ficha Técnica: Jan/2024 - rev 01

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS	NORMAS	INFORMAÇÕES
Tipo de Revestimento	NBR 14917-1	Piso Heterogêneo de Base Compactada (HTC)
Classificação de Uso	ISO 10874	Residencial Pesado – Classe 23
Classificação de Uso	ISO 10874	Comercial Moderado – Classe 31
Sistema de Instalação	–	Colado
Espessura Total	ISO 24346	3 mm
Capa de Uso	ISO 24340	0,3 mm
Dimensões	ISO 24342	184 x 950 mm
Embalagem	ISO 24342	19 réguas (área 3,32 m ² por caixa)
Armazenamento	–	Empilhamento Máximo: 2 Paletes
Peso Total	ISO 23997	16,66 kg
Gramatura	NBR 14917-1	5,02 kg/m ²
Padronagem	–	Vários Padrões – Consultar Catálogo
Proteção Superficial	–	UV Protection
Teor de Aglutinante	ISO 10582	Tipo I
Garantia	–	Residencial: 20 anos Comercial: 15 anos
Fabricação	–	Fabricado na Coréia do Sul por Daejin Co Ltd
Importado e Distribuído	–	Esplane Espaços Planejados Ltda
Marca	–	EspaçoFloor
Site	–	www.espacofloor.com.br